Sarex Chemicals
A division of Saraf Chemicals Pvt. Ltd.

KOREAN VERSION

# KEY PRODUCT LIST

501-502, WATERFORD, C WING, C D BARFIWALA MARG,
JUHU LANE, ANDHERI W, MUMBAI - 400 058, INDIA.

PHONE: +91 22 6128 5566 / 4218 4218
FAX: +91 22 4218 4350

WEB: WWW.SAREX.COM
EMAIL: TCEXP@SAREX.COM

# KEY PRODUCT LIST

| SR. NO. | PRODUCTS | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 1 | **Acidon-PA**<br>PH 슬라이딩제 | 산성 염료 염색 중 pH를 조절하여 폴리아마이드의 균일하고 재현성 우수한 염색을 보장합니다. |
| 2 | **Careguard-66 NEW**<br>내구성이 우수한 발유 및 발수제 | 특히 셀룰로오스 소재에 매우 우수한 발유성 및 발수성을 부여합니다. 연속, 폼, 스프레이 방식으로 도포 할 수 있습니다.. |
| 3 | **Careguard-LTH**<br>롤러 쌓임이 없고 발수성이 우수함 | 합성 섬유에 최상의 결과를 제공합니다. 코팅하려는 직물에 이상적인 제품입니다. 연속, 폼 및 스프레이 방식으로 도포할 수 있습니다. Bundesmann 시험을 통과했습니다. |
| 4 | **Catfix-511**<br>안료의 셀룰로오스 염색을 위한 카치온화제 | 안료 염색 시 안료의 소모를 개선하는데 사용됩니다. 또한 안료 잉크젯 프린트의 전처리 보조제로 사용될 수도 있습니다. |
| 5 | **Chelatin-SA**<br>SUGAR ACRYLATE(당고분자)<br>기반의 생분해성 금속이온봉쇄제 | 습식가공의 모든 단계에서 사용할 수 있는 효과적인 금속이온봉쇄제입니다. 넓은 pH 범위(4-11)에서 적용 가능합니다. 표백 용액 안정제와 분산(콜로이드 보호)제로도 적용 가능합니다. |
| 6 | **Dyewell-002 (Conc)**<br>폴리에스테르용 분산균염제 | 고온에서 다양한 분산염료의 염착 속도를 균일하게 합니다. 우수한 분산, 이염 및 균염 특성을 가지고 있습니다. |
| 7 | **Ecoguard-NEW**<br>고성능 내구성 발수제 | 특히 셀룰로오스 소재에 매우 우수한 발수성을 부여합니다. 또한 공기 건조 및 회전식 건조 후 여러 번의 가정 세탁에도 내구성이 있습니다. 기존의 파라핀왁스와 아크릴레이트 기반 제품보다 성능이 우수합니다. |
| 8 | **Ecoguard-SYN (Conc)**<br>비불소 발수제 | 특히 합성섬유에 매우 우수한 발수성을 부여하는 비불소계 특수 제품입니다. |
| 9 | **Ecolink (Conc)**<br>발수제용 증량제 | Ecolink (Conc)의 첨가는 반복되는 가정 세탁에 내구성을 향상시킵니다. |
| 10 | **Eliminator-GLO**<br>올리고머 제거제 및 기계 청소제 | 올리고머가 패키지와 기계에 침착 되는 것을 방지하기 위해 패키지 염색에 사용됩니다. |
| 11 | **Estofeel (Conc)**<br>정전기방지, 방오, 기름배출의 특성을 가진 친수성 마감제 | 정전기 발생을 극복하고 흡수 속성을 향상시킵니다. 합성 원단에 특히 적합합니다. AATCC 195:2012(수분관리시험)을 통과합니다. |
| 12 | **Fabcoat-5300**<br>소프트한 지방성 폴리우레탄 | 끈적거리지 않는 타입입니다. 나이프 코팅에 적합합니다. 제품의 점도는 농축제를 첨가함으로써 조절할 수 있습니다. 코팅의 세탁강도를 높이기 위해 2-3%의 가교제를 첨가하는 것이 좋습니다. 야외 착용 원단에 적합합니다. |

| SR. NO. | PRODUCTS | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 13 | **Fixanol (Conc)**<br>폴리아민을 기반으로 한 포르말린 프리 염료 고착제 | 염색한 원단의 세탁, 물 및 땀에 대한 견뢰도를 향상시키며 색상과 일광견뢰도에 부정적인 영향을 미치지 않습니다. |
| 14 | **Saradye-FN**<br>폴리아민을 기반으로 한 포르말린 프리 염료 고착제 | 염색한 원단의 세탁, 물 및 땀에 대한 견뢰도를 향상시키며 색상과 일광견뢰도에 부정적인 영향을 미치지 않습니다. 또한 직접염료에도 적합합니다. |
| 15 | **Flamguard-CAB**<br>후방 코팅용 난연제 | 후방 코팅용 내구성 있는 할로겐 및 포름알데히드 프리 난연제입니다. 덮개 및 자동차 섬유에 적합합니다. 또한 폼 코팅으로도 적용할 수 있습니다. **NFPA-701, BS 5852,** 수직 화염 시험 등을 통과합니다. |
| 16 | **Saraflam-DUR**<br>**100%** 면 원단용 내구성있는 난연제 | **100%** 면 원단용의 할로겐 프리 난연제입니다. **50**회 가정 세탁에 내구성이 있으며 작업복 직물에 매우 적합합니다. 패딩법으로 적용 가능하며 **ISO 15025, NFPA 701, BS 5852,** 수직 화염 시험을 통과합니다. |
| 17 | **Nylofix-993**<br>산에 안정한 파우더 형태의 고착제 | 습윤견뢰도를 향상시킵니다. 또한 폴리아마이드/셀룰로오스 혼방물의 보존제 역할을 합니다. |
| 18 | **Nylofix-9176**<br>는 산성 염료로 염색된 나일론과 모직 직물을 위한 석탄산 자유로운 그리고 비스페놀 **S** 자유로운 염료 담합 대리인입니다. | 분말로 제공되며 최대 **30%**까지 안정적인 희석액을 준비할 수 있습니다. 엄격한 생태학적 기준을 충족하며 **ZDHC** 레벨**-3,** 버전 **3.1**(점진적 레벨)입니다. |
| 19 | **Polyscour-7170**<br>정련과 염색을 원배쓰에서 동시에 진행 가능한 산성 매질의 폴리에스테르 정련제 | 고온 및 난류에 견고한 매우 강력한 세척제로, 폴리에스테르 원단에서의 방적 오일, 아크릴 사이징제, 윤활 오일 등을 효과적으로 제거합니다. 원단의 부드러움, 물의 보존 및 염료의 흡수를 향상시킵니다 |
| 20 | **Quench-APY**<br>페놀 황변 방지제 | 폴리에틸렌 가방이나 판자 상자에 보관하는 동안 원단의 페놀 황변을 방지하기 위한 고농도 제품입니다. 배치법 과 연속법 모두 적용 가능합니다. |
| 21 | **Reducon-ACD (Conc)**<br>산성 매질에서 작용하는 환원세정제 | 폴리에스테르 염색 후 동일한 욕조에 첨가하여 환원세정을 합니다. 공정 시간을 줄이고 물과 스팀을 절약합니다. |
| 22 | **Rubfast-716**<br>건 및 습마찰 견뢰도 증진제 | 직접염료, 반응성 염료, 황화염료, 인디고 및 안료로 염색된 원단의 마찰견뢰도를 **1.5~2.0** 단위 향상시킵니다. **dry on wet**과 **wet on wet** 방법을 적용할 수 있습니다. |
| 23 | **Sarabloom-SL**<br>뉴트럴 톤에서 레드 톤으로 표현 | 특히 셀룰로오스계의 모든 소재에서 중성~적색 톤으로 매우 높은 심색을 얻기 위한 심색화제입니다. 또한 완성된 직물에 좋은 부드러움을 부여합니다. |
| 24 | **Saradye-429 (MOD)**<br>폴리아마이드용 염소수 견뢰도 증진제 | 산성염료 및 금속착염 염료로 염색된 원단용으로 개발되었습니다. 직물의 핸드필에 영향을 미치지 않습니다. |

| SR. NO. | PRODUCTS | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 25 | **Saradye-PLE**<br>셀룰로오스의 염소수 견뢰도 증진제 | 반응성 염료로 염색 / 나염된 직물용 포름알데히드 프리, 내염소 견뢰도 개선제 입니다. 황화염료와 배트 염료로 염색 / 나염된 직물에 효과적으로 작용합니다. |
| 26 | **Sarafix-NEW**<br>산에 안정한 고착제 | 습윤견뢰도를 향상시킵니다. 또한 폴리아마이드/셀룰로오스 혼방물의 보존제 역할을 합니다. 특별히 담색과 파스텔톤에 적합합니다. |
| 27 | **Saraguard-FL**<br>경제적이며 내구성이 뛰어나고 침출이 없는 항균제 | 외피성과 비외피성 바이러스에 대한 ISO 18184:2019 시험을 통과하였습니다. E.coli, S. aureus, MRSA 및 K.pneumoniae와 같은 다양한 미생물에 효과적입니다. AATCC-100, JISL 1902, ISO 18184:2019 등을 통과합니다. |
| 28 | **Sarasol-1101**<br>다양한 소재의 모든 잉크에 대한 범용 전처리 보조제 | 특히 분산염료, 반응성염료, 산성염료를 사용하는 모든 종류의 원단에 대해 잉크젯 인쇄 전 연속 공정에 적용되는 전처리 보조제입니다. 선명한 윤곽선이 있는 균일한 인쇄를 제공합니다. 필름 형성 및 접착 특성을 가지고 있습니다. |
| 29 | **Digiprint-7146**<br>파우더 형태의 반응성 잉크를 위한 전처리 조제 | 셀룰로오스의 전처리에 사용되며 원단에 선명한 인쇄물을 형성하는 표면 필름을 생성합니다. 일관된 점도와 픽업을 제공합니다. |
| 30 | **Texpeach-RSL**<br>양이온성 폴리우레탄 기반 필링 방지제 | 가교결합을 통해 필링 방지 효과를 부여하는데 효과적입니다. 린넨 원단에 매우 적합합니다. |
| 31 | **Ferafix-PDM**<br>POLYDADMAC을 기반으로한 포르말린 프리 파우더형 고착제 | 음이온계 염료, 예를 들어 반응성, 직접, 인디고 및 황화 염료로 염색된 셀룰로오스 원단용 파우더 고착제입니다. |